

## Sienna 12 M<sup>2</sup>

- Chiffrage réalisé pour une fourniture et pose dans un rayon de 100km autour de rom 79120.
- Non compris au présent devis :
  - La maçonnerie
  - Les réseaux électriques et fluides
- Caractéristique du bâtiment:
  - Bipente ou monopente
  - longueur de 4.00 m
  - Largeur de 3.00 m
  - Pente de la couverture de 7%
- Fabrication et pose de la structure en tube acier du commerce comprenant:
  - poutre en 250\*150
  - poteaux 150\*150
  
  - Finition thermolaquage sur galvanisation en RAL 7016
- Couverture Panneaux sandwich deux faces tôles composée de :
  - Tôle extérieure laquée 63/100ème RAL 7016
  - Isolation mousse polyuréthane épaisseur 60mm
  - Tôle intérieure RAL 9002
  - Fixation avec vis et cavaliers
- Chéneau galvanisation comprenant :
  - Pliage en tôle galvanisation épaisseur 15/10ième
  - Fonds
  - Naissance
- Bardage panneaux sandwich deux faces tôles composé de:
  - Tôle extérieure laquée 63/100ème RAL 7016
  - Isolation mousse polyuréthane épaisseur 40mm
  - Tôle intérieure RAL 9002
  - Fixation avec vis et cavaliers
- Pliage en tôle acier prélaquée épaisseur 75/100ème RAL standart de chez notre fournisseur.

## Sasha 18 M<sup>2</sup>

- Chiffrage réalisé pour une fourniture et pose dans un rayon de 100km autour de rom 79120.
- Non compris au présent devis :
  - La maçonnerie
  - Les réseaux électriques et fluides
- Caractéristique du bâtiment:
  - Bipente ou monopente
  - longueur de 6.00 m
  - Largeur de 3.00 m
  - Pente de la couverture de 7%
- Fabrication et pose de la structure en tube acier du commerce comprenant:
  - poutre en 250\*150
  - poteaux 150\*150
  - Finition thermolaquage sur galvanisation en RAL 7016
- Couverture Panneaux sandwich deux faces tôles composée de :
  - Tôle extérieure laquée 63/100ème RAL 7016
  - Isolation mousse polyuréthane épaisseur 60mm
  - Tôle intérieure RAL 9002
  - Fixation avec vis et cavaliers
- Chéneau galvanisations comprenant :
  - Pliage en tôle galvanisation épaisseur 15/10ième
  - Fonds
  - Naissance
- Bardage panneaux sandwich deux faces tôles composé de:
  - Tôle extérieure laquée 63/100ème RAL 7016
  - Isolation mousse polyuréthane épaisseur 40mm
  - Tôle intérieure RAL 9002
  - Fixation avec vis et cavaliers
- Pliage en tôle acier prélaquée épaisseur 75/100ème RAL standart de chez fournisseur.
- Porte fenêtre aluminuim RAL 7016
  - 1 vantail
  - Vitrage 4/16/4
  - Dimensions : 205\*80

## Tia 30 M<sup>2</sup>

- Chiffrage réalisé pour une fourniture et pose dans un rayon de 100km autour de rom 79120.
- Non compris au présent devis :
  - La maçonnerie
  - Les réseaux électriques et fluides
- Caractéristique du bâtiment:
  - Bipente ou monopente
  - longueur de 10.00 m
  - Largeur de 3.00 m
  - Pente de la couverture de 7%
- Fabrication et pose de la structure en tube acier du commerce comprenant:
  - poutre en 250\*150
  - poteaux 150\*150
  
  - Finition thermolaquage sur galvanisation en RAL 7016
- Couverture Panneaux sandwich deux faces tôles composée de :
  - Tôle extérieure laquée 63/100ème RAL 7016
  - Isolation mousse polyuréthane épaisseur 60mm
  - Tôle intérieure RAL 9002
  - Fixation avec vis et cavaliers
- Chéneau galvanisations comprenant :
  - Pliage en tôle galvanisation épaisseur 15/10ième
  - Fonds
  - Naissance
- Bardage panneaux sandwich deux faces tôles composé de:
  - Tôle extérieure laquée 63/100ème RAL 7016
  - Isolation mousse polyuréthane épaisseur 40mm
  - Tôle intérieure RAL 9002
  - Fixation avec vis et cavaliers
- Pliage en tôle acier prélaquée épaisseur 75/100ème RAL standart de chez fournisseur.
- Porte fenêtre aluminuim RAL 7016
  - 1 vantail
  - Vitrage 4/16/4
  - Dimensions : 205\*80